

ECOGAS ENTRETIEN

Additif préventif - cuves et réservoirs

ECOGAS Entretien est un additif préventif spécialement conçu pour la maintenance des installations de stockage et pour conserver la qualité des carburants stockés. Il nettoie et maintient propre les installations, ainsi que les moteurs qui s'y approvisionnent.



ACTIONS DU PRODUIT

Sur le carburant

- **Dispersion de l'eau**
- **Dissolution des boues**
- **Bactéricide** : élimine bactéries et algues

Sur le moteur

- **Nettoyage** : maintient propre tout le circuit d'alimentation et d'injection
- **Dégrippage** : évite l'oxydation due aux biocarburants

UTILISATION

- Verser directement dans la cuve avant le remplissage
- S'utilise 1 à 2 fois par an en entretien minimum
- S'utilise à chaque plein pour une prévention optimale

DOSAGE RECOMMANDÉ

- **Entretien annuel ou semestriel** : 1 litre pour 2 000 litres de carburant
- **À chaque plein** : 1 litre pour 4 000 litres de carburant

BÉNÉFICES

- ✓ Préviend les problèmes liés au stockage : condensation, bactéries, dégradation du carburant
- ✓ Stabilise le carburant et préserve sa qualité dans le temps
- ✓ Prolonge la durée de vie des moteurs et réduit les frais de maintenance
- ✓ Réduit les émissions liées à l'encrassement : particules, CO₂ et gaz nocifs

COMPATIBILITÉ

- Tous types de moteurs, chaudières, groupes électrogènes
- Tous systèmes d'injection : Common Rail, Haute Pression, HDI...
- Toutes normes Euro jusqu'à Euro 6
- Tous systèmes antipollution : FAP, EGR, AdBlue...
- Tous types de carburants : diesel, essence, fioul, GNR, éthanol, biodiesel, biofioul...

PROPRIÉTÉS

Masse volumique	~0.88 g/ml (25°C)
Point d'éclair	> 100°C
Température d'auto-inflammation	Non précisé
Couleur	Jaune*

* La lumière et la chaleur peuvent altérer la couleur du produit sans en affecter la qualité.

CONDITIONNEMENT

- ENT0500 : bidons 500 ml
- ENT1000 : bidons 1 L
- ENT5000 : bidons 5 L
- ENT0060 : fûts 60 L
- ENT0210 : fûts 210 L
- ENT1000 : fûts 1000 L